

BE-ARLA32-220V BOMBA ELÉTRICA 220V PARA ADBLUE/ARLA32 60HZ

Código Bozza	12.421.0033
Referência	BE-ARLA32-220V
Aplicação	Indicado para sucção e transferência de Arla-32 e Água;
Objetivo	Bomba elétrica para transferência Arla-32 (AD-Blue) e Água por meio de bomba elétrica portátil 220V;

ESPECIFICAÇÕES	
Peso líquido	5,9 kg
Peso bruto	6,25 kg
Comprimento	280 mm
Largura	260 mm
Altura	170 mm
Material	Aço, Aço Inox, Plástico
Vazão livre	32 litros / minuto
Voltagem	220 Volts
Corrente:	1,5 Amperes
Potencia do motor:	370W
Rotação	1450 rpm
Frequência	50/60Hz
Ciclo máx. trabalho	20 minutos
By-pass máx.	2-3 minutos
Temperatura trab.	Mín. -5°C Máx. 40°C
Pressão máx. de trab.	21,7 Psi (1,5 Bar)
Proteção do motor	IP55
Rosca Entrada	1" BSP macho
Rosca Saída	1" BSP macho
Conexão mangueira	3/4"
Total de caixas:	1 C=270mm x L=300mm x A=190mm

COMPOSTA POR
• Bomba Elétrica com vedação em EPDM;
• Interruptor on/off;
• Cabo de alimentação 1,80M;
• Abraçadeira em aço Inox (2X).



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Fluido utilizado: Arla32. Temperatura ambiente.

DIFERENCIAIS

- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Bomba Elétrica portátil 220V, elimina o uso de ar comprimido.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na transferência de Arla-32 e Água;
- Motor elétrico com proteção grau IP55;
- Interruptor on/off, maior praticidade.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar fluidos de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao abastecer ou transferir o fluido, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de sucção ou recalque;
- Sempre utilizar peças de reposição originais. Mantenha a montagem original, evite acoplar peças extras;
- Não utilizar para etanol, gasolina, diesel, óleo lubrificante, solventes, produtos químicos corrosivos e alimentos líquidos;
- O uso de fluidos não permitidos pode ocasionar explosão, contaminação, oxidação e corrosão.

UTILIZAÇÃO

- Bomba de abastecimento elétrica 220V para Arla32 e Água, de média vazão, indicada para clientes que realizam operação em campo, Abastecimento de tanques e reservatórios de veículos e implementos agrícolas.

SEGMENTOS

- Automotivo: Postos de combustíveis em geral.
- Agrícola: Abastecimento de máquinas pesadas.
- Construção: Transferência de fluidos.

Rev:05/2025