

KIT IBC-ARLA32-6 BOMBA DE TRANSFERÊNCIA PARA ARLA32

Código Bozza	01.421.0019
Referência	IBC-ARLA32
Aplicação	Indicado para Sucção e transferência de Fluidos
Objetivo	Bomba pneumática de duplo diafragma, para sucção de óleo lubrificante novos e usados, querosene, diesel, arla-32. Indicado para todo segmento que necessita de uma bomba de transferência com exceleite vazão.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	21,800kg
Peso bruto	22,000kg
Comprimento	600mm
Largura	300mm
Altura	1000mm
Material	Aço, Alumínio, Viton
Temp. trabalho	55°C
Vazão livre	60litros / minuto
Rateio	1:1
Entrada de ar	1/4"
Entrada do produto	3/4"
Saída do produto	3/4"
Pressão de trabalho	115 PSI/ 7,9 BAR
Consumo de ar	6,5 pés ³ / minuto
Total de Caixas:	1 C=400mm x L=400mm x A=1070mm

COMPOSTA POR
• Bomba pneumática de duplo diafragma
• Medidor digital (Mod. B32-G2)
• Bico de Abastecimento (Mod. 5522-Arla32)
• Mangueira de sucção de 2m em EPDM
• Mangueira de abast. de 6m em EPDM
• Suporte de Fixação em Contentor (IBC)
• Pedestal para fixação
• Suporte de Fixação para bico



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Fluido utilizado: Diesel. Temperatura ambiente.

DIFERENCIAIS

- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Bomba pneumática de alta eficiência fixa em suporte.
- Conjunto completo de fácil instalação .
- Medidor digital com contador parcial e totalizador.
- Bico de abastecimento de alta vazão
- Suporte para fixação robusto com suporte para enrolar mangueira e bico.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na transferência de Óleo Diesel, Arla-32, Querosene e Lubrificantes.
- Leve e portátil.
- Baixo consumo de ar comprimido;
- Elimina riscos com instalações elétricas;

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar fluidos de boa qualidade isenta de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;
- Ao abastecer ou transferir um fluido, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Evitar quedas e batidas.
- Não é indicada para álcool e gasolina.

UTILIZAÇÃO

- Abastecimento de tanques e reservatórios de veículos, implementos agrícolas e máquinas em geral.

SEGMENTOS

- Automotivo: Postos de combustíveis em geral.
- Agrícola: Abastecimento de máquinas pesadas
- Construção: Transferência de fluidos