

IBC-DIESEL-6 CONJUNTO EQUIPAMENTO DIESEL BEAVER-B01V PEDESTAL PARA IBC BOZZA

Código Bozza	01.421.0550
Referência	IBC-DIESEL-6
Aplicação	Óleo Diesel
Objetivo	Equipamento fixo indicado a clientes que possui um alto consumo de óleo Diesel, pode ser acoplado a diferentes tamanhos de reservatórios (IBC).

ESPECIFICAÇÕES CONJUNTO	
Peso Líquido	21,800Kg
Peso bruto	23,000Kg
Comprimento	550mm
Largura	400mm
Altura	1430mm
Material	Aço, Alumínio e outros
Pintura	Eletrostática na cor preta
Reservatório	Não Incluso
Total de Caixas:	1 C=1050mm x L=800mm x A=420mm

ESPECIFICAÇÕES BOMBA DIAFRAGMA

Vazão livre	90L/minuto
Rateio	1:1
Entrada de ar	1/4" Rosca NPT
Entrada do produto	1" Rosca NPT
Saída do produto	1" Rosca NPT
Pressão de trabalho	80 a 115 PSI
Consumo de ar	6,5 pés ³ / minuto

COMPOSTO POR

- Bomba diafragma modelo BEAVER-B01-V
- Flange adaptável em IBC
- Medidor digital (mod. BO-18).
- Filtro regulador de ar (mod.FL2000)
- Mangueira de sucção para óleo com 2 metros.
- Mangueira 3/4" com 6 metros.

OPCIONAIS

- Bico de abastecimento de 1" (mod. 5322)
- Medidor digital de 1" (mod. B-32)



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Combustível Óleo Diesel. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Material de guarnição robusta;
- Medidor de vazão eletrônico, maior precisão no abastecimento;
- Adaptador para contentor IBC;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Proporciona maior autonomia e desempenho;
- Não necessita de lubrificação no motor pneumático, dispensa o uso do lubrificador;
- Pedestal robusto com suporte para enrolar mangueira e encaixe do bico.

VANTAGENS

- Evita perdas com sobras de óleo Diesel e descarte de embalagens;
- Sistema isento de contaminação, elimina o uso de jarras e funis;
- Praticidade e velocidade na operação;

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar óleos lubrificantes isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;
- Evitar quedas e batidas;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Utilizar filtro regulador de ar comprimido eliminando impurezas e umidade;
- Não dobrar ou amassar as mangueiras;

UTILIZAÇÃO

- Para coleta e transferência de óleo diesel, por meio de bomba pneumática transfere com facilidade o óleo diesel armazenado em seu recipiente.

SEGMENTOS

- Automotivo: Postos de combustíveis em geral, Box de lubrificação, oficinas mecânicas, auto center, transportadoras, empresas de ônibus, concessionárias.