

7029-EASY**BOMBA MANUAL PARA GRAXA**

Código Bozza	12.210.0007
Referência	7029-EASY
Aplicação	Graxa com consistência até grau NLGI 2
Objetivo	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de graxa.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	1,328Kg
Peso bruto	1,336Kg
Largura	355mm
Altura	370mm
Material	Aço, Borracha e outros
Pintura	Eletrostática na cor azul
Capacidade	500g
Desenvolve até	Até 6.000 PSI / 414 Bar
Vazão livre	0,70 g/acionamento
Funcionamento	Atua através de acionamento do gatilho
Compatibilidade	Graxa com consistência até grau 2 NLGI

COMPOSTA POR

- Gatilho lateral
- Extensão flexível
- Acoplador hidráulico mod. 310-C-NEWS
- Extensão rígida

OPCIONAIS

- Extensão flexível 500mm Mod. 5651-A



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Tamanho reduzido, facilita sua adaptação em locais de difícil acesso.
- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa lubrificante;

VANTAGENS

- Facilidade da lubrificação;
- Diminuição da manutenção das máquinas lubrificadas;
- Ideal para locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar graxa limpa, isenta de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório, manusear a bomba em ambiente limpo e isento de contaminação.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de rolamentos, cruzetas, mancais, engrenagens, roletes, eixos, etc.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas

LT-400**CARTUCHO GRAXA LUBRIFICANTE DE USO GERAL - BASE LÍTIO NLGI 2****Código Bozza** 12.261.0001**Referência** LT-400

Aplicação A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é uma graxa multiuso de qualidade e de alta performance desenvolvida para todos os tipos de rolamentos submetidos a cargas moderadas/altas de choque e condições de vibração. Formulada a partir de óleos minerais premium e espessante a base de Lítio e enriquecida com aditivos antioxidante, antidesgaste e antiferrugem. Ela pode ser usada extensivamente para aplicações industriais e demais setores.



Imagem ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES

Peso Líquido	0,400kg
Peso Bruto	0,450kg
Diâmetro	53,4mm
Comprimento	235mm
Consistência NLGI	2
Cor	Marrom
Espessante	Sabão de Lítio
Visc. do óleo base 40°C (cSt)	180
Penetração Trabalhada	265 a 295
Ponto de Gota (°C)	185
Separação de óleo (%)	3
Corrosão Lâmina de Cobre	1B
Perda por Lavagem (%)	3
Four Ball, Solda (kg)	315
Timkem (lbs)	50

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Excelente propriedade de extrema pressão e antidesgaste;
- Fornece excelente resistência à água e oxidação;
- Fornece proteção contra ferrugem e corrosão;
- Extremamente estável ao cisalhamento;
- Resiste ao amolecimento devido ao calor;
- Boa estabilidade mecânica.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do cartucho de graxa;
- Excesso de graxa, se deixado no chão, ferramentas ou equipamentos podem criar superfícies que se tornam escorregadias;
- Sempre utilize EPI's para a manipulação do cartucho de graxa;
- Não utilize a graxa próximo a fonte de faísca, chamas e etc.

UTILIZAÇÃO

A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é altamente recomendada para maioria dos usos industriais onde se faz necessário o uso de graxa para lubrificação, como em rolamentos e engrenagens. Particularmente adequada para a lubrificação de equipamentos de construção e mineração, como britadores, raspadores, pá de carregamento e todos equipamentos onde os componentes lubrificados são submetidos a cargas moderadas. A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é projetada para suportar cargas pesadas e oferece proteção máxima para rolamentos, sistemas de suspensão, juntas universais, articulações e chassis. Ela remove a sujeira e umidade e oferece boa estabilidade ao longo de sua operação. Possui melhor desempenho na faixa de temperatura entre -20°C a 140°C. A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 também pode ser utilizada na lubrificação de equipamentos agrícolas; em rolamentos do motor elétrico e da bomba de água; aplicações de eixo vertical; barramentos, travas e fixadores; correntes de bicicleta, balanços e equipamentos recreativos e etc.

SEGMENTOS

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis;
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa;
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.